DHC 6.15 TA

A máquina hidráulica, modelo DHC 6.15 TA, foi desenvolvida para a produção de tubos de concreto, simples e armado, encaixes MF e PB, com diâmetros de 200 a 600 mm, e com alturas de 500, 1000 e 1500 mm. Esta máquina executa o processo de giro compressão radial, utilizando ferramenta tipo êmbolo com rolos de pressão, que fazem a compactação do concreto, contra as paredes do molde externo com vibração na base das fôrmas. O cabeçote compressor e seus roletes apresentam alta resistência à abrasão do concreto.

DADOS ESTIMADOS DE PRODUÇÃO

DN x COMPRIMENTO	PRODUÇÃO DE PEÇAS/TURNO EM 8 HORAS DE TRABALHO	
	MF	PB
300 x 1000	290	240
400 x 1000	330	280
500 x 1000	240	200
600 x 1000	280	200

*Os dados de produção são teóricos, podendo variar de acordo com os tipos de agregados, eficiência e sistema de preparação de massa.

@dhcmaquinas
Website: www.dhcmaquinas.net/

(47) 3371-2523 I (47) 99210-2523 I (47) 98813-5001
Rua Lauro Zimmermann, 417 - Galpão 05
Bairro Escolinha
Guaramirim - SC 89270-000